



Gütermann  
creativ



Швейные нити



Компания Gütermann предлагает широкий ассортимент швейных нитей наивысшего качества.

Оптимальные швейные характеристики и впечатляющая цветовая гамма позволяют получить самые высокие результаты. Уникальные инновационные технологии производства и использование высококачественного сырья гарантируют наивысшее качество швейных нитей.

Швейные нити от Gütermann creativ выгодно отличаются преимуществами:

- Сделано в Германии
- Оптимальные швейные характеристики
- Широкая, хорошо продуманная цветовая гамма
- Мягкая, эластичная и растяжимая нить
- Превосходная прочность на разрыв и истирание нити
- Стойкость окраса к внешним воздействиям

Швейные нити представлены в различной намотке на унифицированных катушках со встроенным регулятором натяжения. Благодаря особой конструкции, катушки надежно крепятся в держателе швейной машины.

На страницах брошюры вы сможете ознакомиться с ассортиментом швейных нитей Gütermann creativ, областями их применения и рекомендациям по толщине игл.

Желаем успехов в реализации ваших творческих замыслов с помощью нашей продукции!

# Универсальная нить «Сью Олл»



# Gütermann

creativ

Универсальная нить Gütermann creativ Sew All является оптимальным решением для всех материалов и швов. Она отлично подходит для шитья на швейных машинах, а также для шитья вручную, независимо от вида шва.

Эта высококачественная швейная нить с уникальной структурой гарантирует оптимальное шитье без запыления и сборок шва, а так же позволяет шить тонкими иглами начиная с толщины NM 70. Благодаря высокой прочности на разрыв и на истирание швы получаются особенно прочными и долговечными. Великолепные оттенки и шелковый блеск придают швам неповторимый элегантный внешний вид.

Универсальная нить «Сью Олл» выгодно отличается впечатляющей палитрой цветов в различных намотках.

## ■ Сделано в Германии

- Для всех материалов и швов
- Отсутствие запыления при шитье
- Прочность на разрыв с более чем 50 % резервом
- Для шитья на швейных машинах и вручную
- Уникальная структура нити без узлов и утолщений
- Возможность работать тонкими иглами толщиной от NM 70
- Нить не раскручивается и не спутывается
- Превосходная прочность на разрыв и на истирание
- Грамотно продуманная и обширная цветовая гамма

## Универсальная нить «Сью Олл»

### 200 м

 Арт. 748277

- для отделочных и стегальных швов
- для оверлочных и обметочных швов
- для пуговичных петель и для пришивания пуговиц
- для тонких фасонных и декоративных швов
- рекомендуется универсальная игла NM 70 – 90

- Толщина № 100
- 400 цветов
- 100 % полиэстер



### 500 м

 Арт. 709239

- Толщина № 100
- 36 цветов
- 100 % полиэстер



### 1.000 м

 Арт. 701939

- Толщина № 100
- 2 цвета
- 100 % полиэстер





# Gütermann

creativ

## Нить для декоративной строчки «Топ Стич»

### 30 м

Арт. 744506



- для фасонных и стегальных швов
- для декоративных швов
- для выполняемых вручную «глазных» петель
- шелковистый блеск
- рекомендуется универсальная игла NM 100 – 120

- Толщина № 30
  - 240 цветов
  - 100 % полиэстер
- 

## Супер прочная нить «Экстра Стронг» М 782

### 100 м

Арт. 724033



- для всех швов с повышенной нагрузкой
- идеально подходит для шитья джинсовых материалов (также имеется специальный цвет №. 448 для отстрочки джинсов)
- особенно подходит для прочных ремонтных работ
- для тяжелых тканей, кожи и брезента
- шадит ткань благодаря возможности шитья тонкими иглами
- рекомендуется универсальная игла NM 70 – 100

- Толщина № 40
  - 42 цвета
  - 100 % полиэстер
- 

## Нить для особо деликатных тканей «Экстра Файн»

### 200 м

Арт. 744581



- специально для изысканных тканей
- для особо гладких и ровных швов
- для тонких фасонных и отделочных швов
- для обметочных и декоративных швов
- для пуговичных петель и пришивания пуговиц
- возможно шитье тончайшими иглами
- рекомендуется универсальная игла NM 60 – 70

- Толщина № 150
  - 80 цветов
  - 100 % полиэстер
- 





## Нить из натурального хлопка C Ne 50

100 м Арт. 744484



- для отделочных и стегальных швов
  - для оверлочных и обметочных швов
  - для петель под бельевые пуговицы и для пришивания пуговиц
  - для тонких фасонных и декоративных швов
  - рекомендуется универсальная игла NM 60 – 80
  - Толщина C Ne 50
  - 168 цветов
  - 100 % мерсеризованный хлопок
- 



800 м Арт. 743933

- Толщина C Ne 50
  - 2 цвета
  - 100 % мерсеризованный хлопок
- 





## Нить для квилтинга 200 м Арт. 719803



- специально обработанная нить для ручного квилтинга
- не спутывается
- прочная на разрыв и истирание

- Толщина № 39/3
- 14 цветов
- 100 % мерсеризованный хлопок



## Tera 180 2.000 м Арт. 735884



- полупрозрачная нить с оптимальной цветовой адаптацией
- специальная нить для оверлочных работ
- для потайных швов
- для наматывания и подшивания
- особо тонкая, эластичная, мягкая и прочная
- краевая строчка не оставляет следов
- рекомендуется универсальная игла NM 60 – 70

- Толщина № 180
- 40 цветов
- 100 % полиэстер



## Шелковая нить S 303 100 м Арт. 744590



- для изящных стачных швов с шелковым блеском
- для изящных фасонных и декоративных швов
- для оверлочных и обметочных швов
- для пуговичных петель и для пришивания пуговиц
- рекомендуется универсальная игла NM 80

- Толщина № 100
- 80 цветов
- 100 % шелк



## Металлизирующая нить W 331 50 м Арт. 744603



- для изящных фасонных и декоративных швов
- для креативных идей
- придает сверкающий эффект
- может использоваться в качестве основной и нижней нити
- рекомендуется универсальная игла NM 100 – 110

- Толщина № 90
- 10 цветов
- 70 % полиамид / 30 % полиэстер



## Шелковая нить R 753 30 м Арт. 723878



- для фасонных и стегальных швов
- для декоративных швов
- для выполняемых вручную «глазных» петель
- рекомендуется универсальная игла NM 100 – 120

- Толщина № 40
- 80 цветов
- 100 % шелк



## Эластичная нить 10 м Арт. 744557



- для рюшей, оборок и сборок
- может использоваться при вязании спицами и крючком
- может использоваться на швейных машинах в качестве нижней нити

- Толщина № 18
- 10 цветов
- 64 % полиэстер / 36 % полиуретан





## Льняная нить 50 м Арт. 744573



- крепкая и особо прочная на разрыв натуральная нить для шитья вручную
- для пришивания пуговиц
- для прочных и тяжелых материалов и тканей (например, рюкзаков и сумок)

- Толщина № 30
- 7 цветов
- 100 % лён



цветные белые

## Джинсовая нить 100 м Арт. 744476



- для штопки джинсов вручную или на швейных машинах
- для оверлочных и обметочных швов
- для изящных фасонных и декоративных швов
- оптимальная цветовая адаптация к джинсовому материалу благодаря оптическому эффекту двухцветности
- рекомендуется универсальная игла NM 80 – 100

- Толщина № 75
- 1 цвет (голубой-белый)
- 70 % полиэстер / 30 % хлопок



## Нить для наметки 200 м Арт. 723550



- для наметочных швов

- Толщина № 42/2
- 3 цвета
- 100 % хлопок



## Клей для текстиля

### HT2 TEXTIL Арт. 639842



- Для склеивания различных тканей, таких как хлопок, джинс, лен, фетр, войлок, шерсть
- Для приклеивания лент и аппликаций
- Для осуществления других креативных техник
- Без растворителей
- В момент нанесения клея на ткань клей он белого цвета, после высыхания прозрачный
- До высыхания клей может быть удален с ткани
- Сохраняет свойства при стирке при температуре до 90°C и химической чистке
- Возможна глажка при температуре до 220°C (•••)
- Уникальная блистерная упаковка на русском языке

- 5 Блистеров / Тюбиков по 20г.

## Швейная линейка

Арт. 705560



- практичное приспособление для измерения
- со счетчиком стежков
- для подгибания и плиссирования
- из гибкой пластмассы, легко очищается

## Нетканое полотно «паутинка»

### HT3



- для подгибания текстильных изделий
- расплавляется под паровым утюгом
- различной ширины для оптимального использования


3 см x 10 м Арт. 624853

- 100 % полиамид




2 см x 25 м Арт. 616559

- 100 % полиамид



10 см x 10 м Арт. 616567

- 100 % полиамид



### Применение

1. Предварительно прогладить место подгиба.
2. Положить «паутинку» между тканью.
3. Медленно провести утюгом с паром (150° C / 2 пункта) около 8 секунд. Дать остыть.

В швейных машинах высокого класса регулировка натяжения нити полностью автоматизирована; причем оно определяется видом обрабатываемого материала, а не используемой техникой шитья.

Но даже для машин, которые сами устанавливают натяжение нити, бывает необходима дополнительная регулировка.

Несколько советов:




1. При намотке нижней нити используйте среднюю скорость вращения шпули и следите за тем, чтобы нить наматывалась на нее равномерно. Во время намотки старайтесь не изменять скорость намотки.



2. Устанавливайте шпулю в шпульный колпачок так, чтобы при сматывании нити она вращалась против часовой стрелки.



3. Чтобы проверить правильность установки натяжения нижней нити, возьмитесь за конец нити и отпустите шпульный колпачок со шпулей в «свободное падение» на нитке. Натяжение является оптимальным, если шпульный колпачок со шпулей медленно соскальзывает вниз.



4. Если шпульный колпачок, удерживаемый за кончик нити, вообще не движется или быстро падает, то натяжение нити необходимо отрегулировать. При вращении регулировочного винта по часовой стрелке натяжению нити увеличивается, а при его вращении против часовой стрелки оно уменьшается.

5. Установите натяжение верхней нити так, чтобы переплетение нитей в стежке приходилось точно на середину шиваемого материала (по его толщине). Качество шва будет тем лучше, чем меньше (в пределах допустимого) натяжение нити.

Gütermann GmbH  
Landstr. 1  
DE-79261 Gutach-Breisgau  
Tel +49 7681 21-0  
[www.guetermann.com](http://www.guetermann.com)

350966 1003902.3117/5.